

PORTER, DÉROULER, ROULER LES TUYAUX

➡ **PORTER**

Les tuyaux se portent sur l'épaule ou sous le bras ❶.



➡ **DÉROULER**

Pour dérouler un petit tuyau ❷ et ❸ :

- Se positionner dos au point d'attaque ;
- Saisir les deux extrémités d'une main, l'autre main étant diamétralement opposée ;
- Lancer le tuyau en avant et tirer immédiatement vers l'arrière les deux extrémités pour assurer le déroulement complet ;
- Ecarter les deux extrémités.



Il existe une méthode ❹ et ❺ qui consiste à :

- Placer le tuyau de chant entre les jambes
- Saisir un demi-raccord dans chaque main ;
- Se redresser très rapidement en écartant les bras et poussant le tuyau vers l'avant



Les tuyaux de 70 x 20 m peuvent être déroulés avec cette méthode.

Pour dérouler un gros tuyau :

- Place le tuyau de chant entre les jambes, les raccords vers le bas orientés du côté du point d'utilisation ;
- Le dérouler en le tenant à deux mains et le faisant rouler sur lui-même.

Si le tuyau est roulé en double, saisir un raccord et allonger le tuyau vers le point de raccordement.

➡ **ROULER**

Il est toujours nécessaire de vider les tuyaux avant de les rouler.

Pour rouler un tuyau en simple :

- L'étendre sur toute sa longueur ;
- Rouler le tuyau sur lui-même en prenant soin d'appuyer sur la partie roulée afin d'obtenir un enroulement serré.



L'enroulement se fait en commençant par la partie la plus élevée ce qui facilite l'écoulement de l'eau.

Pour rouler un tuyau en double :

- L'étendre sur toute sa longueur ;
- Le plier en deux en laissant dépasser l'extrémité inférieure de 50 cm environ ;
- Rouler le tuyau en partant du pli.

